

Leistungserklärung

Nr. 10029

Produkttyp
Leichtputzmörtel LW

Kennzeichen zur Identifikation
villerit XF 98 Faserleichtputz

Verwendungszweck
Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
villerit GmbH * Unterer Dammweg 24-26 * 78050 VS-Villingen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	Wc2	EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,25 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90 %	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2016

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Hirt, Geschäftsführer



Villingen, den 01.06.2016

Anlage: Sicherheitsdatenblatt