

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019 Seite 1 von 14

1. BEZEICHNUNG DES STOFFS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator:

PLANO 3000 Fließestrich

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendung, von denen abgeraten wird:

Trockenmörtel zur Beschichtung.
Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Hersteller/Lieferant: villerit - Putzsysteme GmbH
Unterer Dammweg 26
D-78050 VS-Villingen
Telefon: 07721/9821-0
Telefax: 07721/9821-50
www.villerit.de

1.4 Notrufnummer:

Europäische Notrufnummer: 112

Notfallnummer: +49 (0)7721 982125

Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit: Nein

2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019 Seite 2 von 14

GHS05 Ätzwirkung

Augenschäd. 1 H 318 Verursacht schwere Augenschäden



GHS 07

Hautreiz. 2 H 315 Verursacht Hautreizungen
STOT einm. 3 H 335 Kann die Atemwege reizen.

2.1.2 Kennzeichnungselement

2.2.1 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr

Gefahren-Piktogramme:



Gefahrenhinweise:

H 315: Verursacht Hautreizungen.
H 318: Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P 260: Staub nicht einatmen.
P 261+ P 304 + P 340: Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden.
BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
 Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
 Druckdatum : 01.01.2019 Seite 3 von 14

P 305+P351+P310: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
 Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P 338: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
 Weiter spülen.

P 313: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P 302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
 Mit viel Wasser abwaschen.

P 280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz
 tragen.

P 301: BEI VERSCHLUCKEN:

P 315: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-
 Etikett bereithalten.

P 301: BEI VERSCHLUCKEN:

P 330: Mund ausspülen.

P 501: Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften
 entsorgt werden.

2.3 Sonstige Gefahren

Mörtel/Putz reagiert mit Wasser stark alkalisch. Haut und Augen schützen.
 Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

PBT: Nicht anwendbar

vPvB: Nicht anwendbar

3. ZUSAMMENSETZUNG/ ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung: Calciumsulfat verschiedener Hydratstufen mit
 Mineralischen Füllstoffen und Fließmitteln

Produktart: Gemisch




Gefährliche Inhaltsstoffe:

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EINECS-Nr.	Einstufung (67/548/EWG)	Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008	Konzentration (%)

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
 Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
 Druckdatum : 01.01.2019

Seite 4 von 14

Portlandzement	65997-15-1 266-043-4	 Xi R37/38, R41	 Augenschäd. 1;H318  Hautreiz.2; H315 STOT einm. 3 ; H335	0 - ≤ 3 %
Calciumsulfat	7778-18-9 231043-4	-	-	> 50

Zusätzliche Hinweise:

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze und Sicherheitsratschläge finden Sie in Abschnitt 16.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise finden sie unter Abschnitt 16.

4. ERSTE HILFE MAßNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
 Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Einatmen: Für Frischluft sorgen.
 Hautkontakt: Sofort gründlich mit Wasser abwaschen, ggf. Arzt konsultieren.
 Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken und Arzt konsultieren.

4.2 Wichtige akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Symptome: Keine Information verfügbar.
 Behandlungen: Keine Information verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019 Seite 5 von 14

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

5.1.1 Geeignete Löschmittel

Nicht brennbar

5.1.2 Ungeeignete Löschmittel:

Nicht anwendbar

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Keine

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

Erzeugung von Staub vermeiden. Löschmethoden anwenden, die den örtlichen Gegebenheiten entsprechen. Umluftunabhängiges Atemgerät nutzen.

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Verhindern von Haut und Augen kontakt, vermeiden von Staubeentwicklung, Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung/ eines ausreichenden Atemschutzes.

Staub nicht einatmen.

Berührungen mit der Haut vermeiden.

Berührungen mit den Augen vermeiden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Bei Eindringungen grösserer Mengen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörde benachrichtigen.

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019

Seite 6 von 14

6.3 Methoden und Material für die Rückhaltung und Reinigung:

In jedem Fall Staubbildung vermeiden.
Material möglichst trocken halten.
Mechanisch (trocken) aufnehmen.
Staubsauger benutzen oder in Säcke schaufeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Weitere Informationen zu Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung sind den Abschnitten 7,8 und 13 und dem Anhang zu diesem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

7.1.1 Allgemeine Empfehlung:

Staubbildung vermeiden. Kontakt mit den Augen und mit der Haut vermeiden. Schutzkleidung tragen. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Fallhöhe beim Einfüllen des Trockenmörtels in Gefäße/Maschinen gering halten. Leere Säcke nicht wieder verwenden. Leere Säcke nur mit Übersack zusammendrücken.

7.1.2 Hygienemaßnahmen:

Einatmen und Verschlucken sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht trinken, essen oder rauchen. Duschen und Umziehen am Ende der Schicht. Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Allgemeine Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz erfordern ausreichende organisatorische Maßnahmen wie regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes mit geeigneten Reinigungsgeräten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

Änderungen an Lagerräume und Behälter:	Dicht verschlossen, kühl und Trocken. Entstaubung gem. BImSchG bzw. TA Luft.
Zusammenlagerungshinweis:	Nicht zutreffend.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	Nicht zutreffend.

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
 Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
 Druckdatum : 01.01.2019 Seite 7 von 14

Lagerklasse: Nicht brennbare Feststoffe.

7.3 Spezifische Endanwendungen:

Entsprechend GIS-Code (Kap. 15).

Weitere Informationen erhalten sie unter diesem Code bei GISBAU (Gefahreninformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, an der Festenburg 27 – 29, 60389 Frankfurt, Tel. 069-4705279, www.gisbau.de und dem technischen Merkblatt zum Produkt).

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

8.1 Zu überwachende Parameter:

Arbeitsplatzgrenzwerte:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Wert	Einheit
65997 – 15 – 1	Portlandzement	5	mg/m ³ (E)
7778 – 18 - 9	Calciumsulfat	6	mg/m ³ (E)
-	Allg. Staubgrenzwert	3	mg/m ³ (A)
		10	mg/m ³ (E)

Anmerkung A = alveolengängige Fraktion, E = einatembare Fraktion

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtung

Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut muß vorhanden sein. Staubkonzentration in der Luft unter Arbeitsplatzwerte halten.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, z.B. persönliche Schutzausrüstung

8.2.2.1 Atemschutz:



Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019 Seite 8 von 14

Merkblatt BGR 190 (bisher ZH 1/701) „Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten“, Hauptverband d. gewerbl. BG: z.B. partikelfiltrierende Halbmaske oder Partikelfilter P1-P3 (S22).

8.2.2.2 Handschutz:



Merkblatt BGR 195 (bisher ZH 1/706) „Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen“, Hauptverband d. gewerbl. BG: z.B. bei der Verarbeitung zu Mörtel, nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE-Zeichen (S24/S37).

8.2.2.3 Augenschutz:



Merkblatt BGR 192 (bisher ZH 1/703) „Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz“, Hauptverband d. gewerbl. BG: z.B. Korbbrille mit einer Sichtscheibe, Typ XZZ 3 oder 4 oder dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166 verwenden.

8.2.2.4 Körperschutz:



Arbeitsschutzkleidung tragen.

8.2.2.5 Schutz und Hygienemaßnahmen:

Merkblatt BGR 197. Hautschutz durch Hautschutzplan nach Hauptverband d. gewerbl. BG.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Verschüttetes Produkt aufnehmen, unkontrollierte Freisetzung in Wasserläufe muss der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
 Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich
 Überarbeitet am : 01.01.2019
 Druckdatum : 01.01.2019 Seite 9 von 14

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Form :	Pulver
Farbe :	Beige, grau
Geruch:	Geruchlos
Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.
ph-Wert (100g/l) bei 20 °C:	ca. 11,5
Zustandsänderung :	
Schmelzpunkt/-bereich:	Nicht anwendbar.
Siedepunkt/-bereich :	Nicht anwendbar.
Flammpunkt :	Nicht anwendbar.
Entzündlichkeit(fest/gasf.):	Nicht anwendbar.
Zündtemperatur :	Nicht anwendbar.
Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
Selbstentzündlichkeit :	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich
Explosionsgefahr :	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich
Dampfdruck :	Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht anwendbar.
Löslichkeit in/ Mischbarkeit mit Wasser:	ca. 2-7 g/l bei 20 °C
Verteilungskoeffizient (n-Octano/Wasser):	Nicht anwendbar.
Viskosität:	
Dynamisch:	Nicht anwendbar.
Kinematisch:	Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben: Thermische Zersetzung von Gips:
 in CaSO₄ und H₂O ab 140 °C
 in CaO und SO₃ ab 1000 °C

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität:

Keine bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
 Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
 Druckdatum : 01.01.2019 Seite **10** von **14**

10.2 Chemische Stabilität:

Unter normalen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Keine Informationen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Feuchtigkeit

10.5 Unverträgliche Materialien:

Keine Daten verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Toxizitäts-Endpunkte	Ergebnis der Einschätzung von Auswirkungen	
Akute Toxizität	Oral	Keine Daten verfügbar
	Dermal	Keine Daten verfügbar
	Inhalation	Keine Daten verfügbar
Reizwirkung auf die Haut	Hautreizung	Reizt die Haut und Atmungsorgane
Ätzwirkung	Augenreizung	Starke Augenreizungen Gefahr ernster Augenschäden
Sensibilisierung	Bei einzelnen Personen können sich nach Kontakt mit feuchtem Mörtel Hautekzeme bilden. Diese werden durch den ph-Wert (reizende Kontaktdermatitis) ausgelöst.	

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019

Seite 11 von 14

12.1 Toxizität

12.1.1 Akute/langfristige Toxizität bei Fischen

Calciumhydroxid LC₅₀ (96h) für Süßwasserfische: 50,6 mg/l
LC₅₀ (96h) für Meeresfische: 457 mg/l

12.1.2 Akute/langfristige Toxizität bei wirbellosen Wasserorganismen

Calciumhydroxid EC₅₀ (72h) für Süßwasseralgen: 184,57 mg/l
NOEC (72h) für Süßwasseralgen: 48 mg/l

12.1.3 Daphnientoxizität

Calciumhydroxid EC₅₀ (48h) für Daphnia: 49,1 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht zutreffend für organische Substanzen

12.3 Bioakkumulationspotential

Nicht zutreffend für organische Substanzen

12.4 Mobilität im Boden

Nicht anwendbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht zutreffend für organische Substanzen

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Nicht bekannt

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019 Seite 12 von 14

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren zur Abfallbeseitigung

Produkt (ungebrauchte Restmenge)

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Europäisches Abfallverzeichnis:

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen.
17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA entfällt

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR, IMDG, IATA entfällt

14.3 Transportgefahrenklasse

ADR, IMDG, IATA
Klasse: entfällt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfällt

14.5 Umweltgefahren

Nicht anwendbar.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code UN „Model Regulation“:

Nicht anwendbar.
-

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019

Seite 13 von 14

Beschäftigungsbeschränkungen:	Nicht unterstellt.
Störfallverordnung:	Nicht unterstellt.
Klassifizierung nach VbF:	Nicht unterstellt.
TA Luft (Deutschland):	Nr. 3.1.5
Wassergefährdungsklasse:	WGK1 (schwach wassergefährdend) Selbsteinstufend
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen u. Verbotsverordnungen:	Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutz (VBG, ZH1/Merkblätter u.a.)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Informationen verfügbar

16 SONSTIGE ANGABEN

Gefahrenhinweise:

H 315: Verursacht Hautreizungen.
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H 318: Verursacht schwere Augenschäden.
H 335: Kann die Atemwege reizen

Sicherheitshinweise:

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P 260: Staub nicht einatmen.
P 261+ P 304 + P 340: Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden.
BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P 305+P351+P310: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P 338: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen.
P 313: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P 302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:
Mit viel Wasser abwaschen.
P 280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz

Hersteller/Lieferant : villerit - Putzsysteme GmbH
Handelsname : PLANO 3000 Fließestrich

Überarbeitet am : 01.01.2019
Druckdatum : 01.01.2019

Seite 14 von 14

tragen.

P 301: BEI VERSCHLUCKEN:

P 315: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-
Etikett bereithalten.

P 301: BEI VERSCHLUCKEN:

P 330: Mund ausspülen.

P 501: Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften
entsorgt werden.

Bezeichnung der besonderen Gefahr (R-Sätze):

R 37: Reizt die Atemwege.

R 38: Verursacht Hautreizungen.

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich (Erläuterung unter 15.1)

Sicherheitsratschläge (S-Sätze):

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 22: Staub nicht einatmen

S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser
abspülen und Arzt konsultieren

S 28: Bei Berührung mit der Haut, sofort abwaschen mit viel Wasser

S 37/38: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/
Gesichtsschutz tragen.

S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

S 64: Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen
(nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist)

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
