

► **Technische Produktinformation**

# Armierungsgewebe grob

**villerit – Armierungsgewebe** ist alkalibeständiges Armierungsgewebe für den Einsatzbereich Wärmedämmverbundsysteme.

► **Technische Kurzinformationen**

<b>Farbton</b>	orange
<b>Flächengewicht</b>	210 g/m <sup>2</sup>
<b>Anwendung</b>	Armierungsgewebe als Systemkomponente für die WDV – Systeme gemäß Systembeschreibung <b>villerit – Eco Therm EPS</b> <b>villerit – Eco Therm ZF</b> <b>villerit – Eco Therm Mineral</b> <b>villerit – Inno Therm EPS</b> <b>villerit – Inno Therm Mineral</b>
<b>Breite</b>	100 cm
<b>Maschenweite</b>	6 X 6 mm
<b>Reißfestigkeit längs</b>	2500 N/5 cm
<b>Reißfestigkeit quer</b>	3100 N/5 cm
<b>Appreturauflage</b>	21 %
<b>Fadenzahl /cm Kette</b>	3
<b>Fadenzahl /cm Schuss</b>	1.2

\* Angaben sind Richtwerte, die je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen

## ***Armierungsgewebe grob***