

► *Technische Produktinformation*

EcoTwist Termoz SV II

tiefenversenkbarer Schraubdübel

villerit – **EcoTwist Termoz SV II** ist ein tiefenversenkbarer Schraubdübel zur statisch relevanten Befestigung von WDV-Systemen mit EPS-Dämmplatten oder Mineralwolle-Dämmplatten auf Beton, Voll- und Lochsteinen, Leichtbeton sowie Porenbeton.

► *Technische Kurzinformationen*

Ausgleichsschicht	Bis 10 mm (Neubau) 10 – 30 mm (Altbau) 30 – 60 mm (Sanierung)	Art.-Nr. 60776 Art.-Nr. 60777 Art.-Nr. 60778
Tellerdurchmesser	60 mm	
Verankerungstiefe	35 mm	
Bohrlochtiefe	40 mm	
Bohrlochdurchmesser	8 mm	
Wärmebrückenwert α	bis DS 150 mm 0,001 W/K ab DS 150 mm 0,000 W/K	
Nutzungskategorie	A Beton B Vollstein C Hohl- und Lochsteine D Leichtbeton E Porenbeton	
Lieferform	Karton a 100 Stück	
Anwendung	Zur statisch relevanten Befestigung von WDV- Dämmplatten	
Montageart	tiefenversenkt	

* Angaben sind Richtwerte, die ja nach Untergrund und Verarbeitung abweichen

EcoTwist Termoz SV II