

► **Technische Produktinformation**

# Fugendichtband

**villerit - Fugendichtband** ist ein vorkomprimiertes und langsam expandierendes Dichtungsband aus dauerelastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen in WDV-Systemen. Das Dichtungsband ist spritzwasser, schlagregen- und winddicht bis auf 33 % Komprimierung. Das Fugendichtband ist mit lösemittelfreier Farbe überstreichbar.

► **Technische Kurzinformationen**

<b>Baustoffklasse</b>	B 1 (schwerentflammbar)
<b>Beanspruchungsgruppe nach DIN 18542</b>	1
<b>Witterungsbeständigkeit nach DIN 53387</b>	erfüllt
<b>Schlagregendicht nach DIN 18055</b>	bis 600 Pa schlagregendicht
<b>Fugendurchlässigkeit nach DIN 18055</b>	$a < 0,1 \text{ m}^3/\text{h m (daPa)}$
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,060 W/mk
<b>Lieferform</b>	15/1,5 – 3.0 für Fugenbreiten 1,5 mm - 3 mm 12,5 m / Rolle 15/2,0 – 4.0 für Fugenbreiten 2 mm - 4 mm 11,5 m / Rolle 20/4,0 – 7.0 für Fugenbreiten 4 mm - 7 mm 6,5 m / Rolle
<b>Lagerung</b>	Max 2 Jahre (bei 20 °C, trocken, geschützt)
<b>Baustoffklasse</b>	B 1 (schwerentflammbar)
<b>Beanspruchungsgruppe nach DIN 18542</b>	1

\* Angaben sind Richtwerte, die je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen

# ***Fugendichtband***