

► **Technische Produktinformation**

Schraubdübel HTR-M

villerit – Schraubdübel HTR-M ist ein **wärmebrückenfreier**, vormontierter Schraubdübel mit Stahlschraube zur statisch relevanten Befestigung auf Beton, Voll- und Lochsteinen, Leichtbeton sowie Porenbeton. **villerit – Schraubdübel HTR-M** lassen sich bei Bedarf mit 90 mm oder 140 mm Verbreiterungsteller DT90 / DT140 ergänzend kombinieren.

Durch den Einsatz des speziell abgestimmten Setztools wird eine optimale und schnelle Dübelmontage sichergestellt

► **Technische Kurzinformationen**

Tellerdurchmesser	60 mm
Verankerungstiefe	25 mm
Bohrlochtiefe	40 mm
Bohrlochdurchmesser	8 mm
Wärmebrückenwert α	0,000 W/K
Nutzungskategorie	A Beton B Vollstein C Hohl- und Lochsteine D Leichtbeton E Porenbeton
Lieferform	Karton a 100 Stück (Dübel $\leq$ 200 mm) Karton a 50 Stück (Dübel $\geq$ 220 mm)
Anwendung	Zur statisch relevanten Befestigung von WDVS-Dämmplatten
Montageart	oberflächenbündig
Zulassung	ETA 16/0116

* Angaben sind Richtwerte, die je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen